Tamiz rotativo de alimentación interna

FICHA TÉCNICA



Descripción general

El tamiz rotativo de alimentación interna retira el material que puede causar problemas de operación y mantenimiento en los procesos siguientes, en especial en sistemas que no cuentan con tratamiento primario. El agua ingresa al interior del tambor, los sólidos quedan retenidos en la malla y se descargan de forma continua mientras el tambor gira.

Abertura típica: 1,5 a 10 mm | **Operación continua** | **Construcción en acero inoxidable**

Aplicaciones

- ✓ Filtración de aguas residuales antes del ingreso a la planta de tratamiento.
- ✓ Pretratamiento de ósmosis inversa, ablandamiento e intercambio iónico.
- ✓ Filtración de agua de enfriamiento en circulación.
- ✓ Purificación de agua de piscinas y espejos de agua.
- ✓ Filtración de agua para abastecimiento doméstico y de producción.
- ✓ Filtración de agua de reinyección en campos petroleros.
- ✓ Agua de recirculación en industrias siderúrgica, petrolera, química, papelera, automotriz, alimenticia y metalúrgica.
- ✓ Filtración de agua para riego por aspersión y goteo, y riego de áreas verdes.

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO

90 a 120 días

A partir de la confirmación del pedido.

Servicio AWT

Antes de la compra: asesoría técnica y selección del equipo según el caudal y el tipo de agua.

Después de la entrega: instalación, puesta en marcha, manual de operación y soporte técnico.